

高温链条油

● 性能概述

迈斯拓高温链条油（MTHTCO）是以优质合成油为基础油并加入抗氧、抗磨、防锈等添加剂精制而成。特别适用于精密仪器、高温条件下的机械部件，以及重型高负荷设备等。产品具有优异的高温稳定性、抗氧化性、抗磨性能以及防水性能，能有效延长链条的使用寿命，其工作温度范围广泛。



● 产品特点

01

高温稳定性好，使用温度可达220℃润滑抗磨损性好，可承受较重负荷。

02

结焦较少，链条可长期保持清洁状态。

03

挥发较小，能有效节约润滑油料，减少环境污染，改善工作条件。

04

延长寿命：延长链条油的使用寿命，减少维护成本。

05

减少摩擦：能在链条的接触面形成均匀的润滑膜，减少金属部件之间的直接接触，显著降低摩擦和磨损。

06

防水保护：具有良好的防水性能，能保护链条系统免受水分侵蚀，防止生锈和腐蚀。

07

牢固附着：能牢固地附着在摩擦表面，不易被链条的离心力甩掉，确保润滑效果。

08

深入润滑：能渗入链环的各个摩擦环节，形成有效的油膜，提供全面的润滑保护。

● 应用场景

烤箱和烤炉：用于烤箱、烤炉等设备的链条传动系统，确保在高温环境下链条的顺畅运转。
生产线润滑：在罐头生产线、饼干生产线等食品加工线上，为链条提供出色的润滑性能。
高温设备润滑：用于热定型机、拉伸拉幅机等高温设备的链条润滑，确保设备在高温下的稳定运行。
机械制造：在重工业、机械制造等行业的链条传动系统中，提供可靠的润滑保护。
高温设备：用于窑炉、烘箱等高温设备的传送链条润滑。

● 执行标准

Q59207764-1.26-2018

高温链条油性能指标

项目		质量指标	试验方法
运动粘度 (100℃) , mm ² /s		30~37	GB/T 265
闪点 (开口) /℃	不低于	260	GB/T 267
黏度指数		110	GB/T 2541
中和值, mgKOH/g	不大于	0.5	GB/T 7304
蒸发量 (204℃, 6.5h) , % (m/m)	不大于	10	GB/T 7325



Maxtop®