

MTL-DAG轻负荷喷油 回转式空气压缩机油

●性能概述

迈斯拓MTL-DAG轻负荷喷油回转式空气压缩机油由深度精制矿物基础油与抗氧、防锈防腐等添加剂科学调配而成，专为轻负荷螺杆或滑片式空压机设计。其配方能有效延缓油品老化并保护设备部件，减少氧化变质与腐蚀风险，延长使用寿命。产品提供15、22、32、46、68、100六种黏度等级，适配不同工况需求：低黏度型号确保低温启动流畅，高黏度型号增强高温环境下的润滑保护。油品具备良好的抗泡与空气释放性能，减少运行中气蚀损伤，同时快速分离冷凝水以保持油液清洁度。适用于食品、电子、小型机械等行业的轻负荷空压设备，兼顾润滑效能与能耗优化，帮助降低设备磨损与日常维护成本。



●产品特点

01

减少积碳生成，避免闪爆风险，提升运行安全性。

02

延缓油品氧化分解，适应高温循环工况，换油周期延长30%以上。

03

精准保护金属部件，降低锈蚀导致的设备故障率。

04

快速排出冷凝水，保持油液清洁度，减少乳化风险。

05

抑制高温下油品变质，维持黏度稳定性。

06

防止沉积物附着，保持油路系统畅通。

07

降低转子、轴承摩擦损耗，延长核心部件寿命。

08

快速分离混入水分，避免润滑性能衰减。

●应用场景

适用于排气温度小于100℃，有效工作压力小于800kPa的回转式空气压缩机润滑。

●包装规格

170kg/850kg

MTL-DAG轻负荷喷油回转式 空气压缩机油性能指标

项目	质量指标	
粘度级别	32	46
运动粘度（40℃），mm ² /s	33.04	45.62
闪点（开口），℃	224	242
倾点，℃	-15	-9
氧化安定性试验，小时，ASTM D943	2512	2312

Maxtop®