

## 热定型机润滑油

### ●性能概述

迈斯拓热定型机润滑油专为纺织、印染等行业热定型机设计，适用于高温、高负荷工作环境。产品采用耐高温配方，有效降低设备摩擦损耗，保护齿轮、轴承等核心部件，延长使用寿命。具备优异抗氧化性能，可减少高温运行中的油泥和积碳生成，保持设备清洁稳定。润滑油附着力强，持久润滑，减少频繁添加需求，提升生产效率。同时具备防锈防腐功能，适应潮湿或多尘工况。使用前请确保设备清洁，均匀涂抹于润滑部位，定期检查油液状态。安全环保，符合工业设备润滑标准，助力企业节能降耗。

### ●产品特点

#### 01

可在极端温度环境中保持润滑性能，适应热辊、高速飞剪等设备的高温高压工况。

#### 03

优异粘附性和机械安定性，确保润滑部位油脂不流失，延长维护周期。

#### 05

高闪点设计保障高温工况下的操作安全性，降低挥发污染风险。

#### 07

黏温性能优异，满足高温润滑需求的同时保证常温流动性。

#### 02

高温氧化条件下可裂解为小分子物质，减少链条及轨道积碳生成，且清焦便捷。

#### 04

含极压剂、抗磨剂等添加剂，显著降低摩擦损耗，延长轴承、齿轮等核心部件寿命。

#### 06

兼具防锈、防腐功能，保护金属部件免受潮湿、粉尘等外界侵蚀。

#### 08

适用于纺织印染、食品医药等多领域高温设备，适配国内外主流热定型机型号。



### ●应用场景

#### 1: 纺织印染机械

国产热定型机：M751型、M771型、ZH921型等纺织设备链条及道轨润滑。

进口热定型机：日新（Nisshin）、亚矾（Yafan）、力根（Ligen）、美光（Meiguang）等品牌热定型机。

#### 2: 树脂整理机：SST树脂整理机道轨、链条及传动部件。

食品/医药高温设备

食品烘焙机械：烤面包机输送带轴承、高温烘焙生产线链条润滑。

医药灭菌设备：高温灭菌柜传动部件、密封轴承防护。

#### 3: 工业高温传动设备：

高温炉与烘干线：陶瓷固化炉传动链条、涂装烘干线齿轮箱、玻璃厂高温运输带轴承。

通用传动部件：长期高温运行的工业轴承、齿轮减速机、链条输送系统。

### ●包装规格

170KG/850KG

## 热定型机润滑油性能指标

项目		质量指标			试验方法
型号		1号	2号	3号	
运动粘度 (100°C), mm <sup>2</sup> /s		25.0	25.0	65.0	GB/T 265
粘度指数	不小于	150	150	200	GB/T 1995
闪点 (开口), °C	不低于	240	250	240	GB/T 267
中和值, mgKOH/g	不大于	0.2	0.1	0.1	GB/T 7304
腐蚀 (45号钢片, 100°C, 3h), 级		合格	合格	合格	SH/T 0195
蒸发度, %					
(200°C, 2h)	不大于	-	20.0	-	SH/T 0337
(180°C, 2h)	不大于	15.0	-	15.0	

**Maxtop**<sup>®</sup>